



Metalpress Oil



Tubo fabbricato con uno speciale elastomero termoplastico di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico galvanizzato, e con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto al trasporto di idrocarburi e oli minerali, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

COPERTURA: liscia, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

SOTTOSTRATO: liscio, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

SOTTOSTRATO: rigida, in acciaio armonico galvanizzato che ne conferisce robustezza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20 °C/+60 °C

COD	Ø int. [mm]	Ø est. [mm]	Peso [g/m]	Vuoto M h ₂ O	Pressione lavoro [bar]	Pressione rottura [bar]	Raggio curvatura [mm]	Lungh. Rotolo [m]
90642	19	28	475	9	16	48	60	30
90643	25	35	680	9	16	48	70	30
90644	32	42	800	9	16	48	80	30
90645	35	47	1100	9	14	42	115	30
90646	38	51	1200	9	14	42	125	30
90647	40	53	1220	9	14	42	130	30
90648	45	58	1400	9	12	36	140	30
90649	50	64	1600	9	12	36	150	30
90650	60	74	2000	9	12	36	180	30
90651	63	77	2100	9	12	36	190	30
90652	75	92	2900	9	12	36	210	30
90653	90	107	3500	9	10	30	250	30
90654	102	119	4000	9	10	30	300	30

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/tubi-industriali/metalpress-oil/>