



Espirocristal



Tubo monostrato in PVC trasparente con pareti esterna e interna lisce. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.
Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C).

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il travaso di liquidi a basse pressioni, in ambiente domestico, professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

MONOSTRATO: in PVC, per uso alimentare, esterno/interno
lisci, trasparente.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	Peso [g/m]	Lungh Rotolo [m]
90310	2	4	12	250
90311	3	5	16	100
90312	4	6	20	100
90313	4	7	32	100
90314	5	7	24	100
90315	5	8	39	50
90316	5	9	54	50
90318	6	8	28	50
90319	6	9	45	50
90320	6	10	62	50
90321	6	12	104	50
90322	7	9	32	50
90323	7	10	49	50
90324	7	11	70	50
90325	7	12	92	50
90326	7	14	142	50
90327	8	10	35	50
90328	8	11	55	50
90329	8	12	78	50

COD	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	Peso (g/m)	Lungh Rotolo (m)
90330	8	14	128	50
90331	9	11	39	50
90332	9	12	61	50
90333	9	13	85	50
90334	9	15	140	50
90335	10	12	43	50
90337	10	14	93	50
90338	10	16	148	50
90339	12	15	78	50
90340	12	16	108	50
90342	12	18	174	50
90343	13	19	186	50
90344	14	18	124	50
90345	15	19	132	50
90346	15	20	169	50
90347	16	20	139	50
90348	16	22	220	50
90349	18	23	198	50
90350	18	25	291	50
90351	20	25	218	50
90353	22	28	290	50
90355	25	31	325	50
90356	30	38	526	50
90357	35	43	603	50
90358	40	49	775	25
90359	45	55	966	25
90360	50	60	1065	25

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/food-e-gas-inerti/espirocristal/>