




Espirojardin



Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici, con rinforzo tessile retinato in poliestere.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il trasporto di acqua in genere, giardinaggio, ortocoltura, floricoltura, in ambiente domestico.

CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: in PVC, di colore verde trasparente

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: in PVC, di colore nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Inches	Peso [g/m]	Pressione lavoro [bar]	Pressione rottura [bar]	Lungh. Rotolo (m)	Rotoli/Pallet
90398	12	1/2"	120	10	30	25	60
90399	12	1/2"	120	10	30	50	36
90400	15	5/8"	150	8	24	15	60
90402	15	5/8"	150	8	24	25	48
90403	15	5/8"	150	8	24	50	24
90404	19	3/4"	250	8	24	25	24
90405	19	3/4"	250	8	24	50	16
90406	25	1"	420	6	18	25	25
90407	25	1"	420	6	18	50	16
90408	30	1 1/4"	580	6	18	50	0