DALMAR

Espiropool Protect



Il tubo in PVC più flessibile sul mercato, con spirale rigida a sezione ovale in PVC, antiurto e antischiacciamento, certificato N AENOR in accordo alla norma UNE-EN ISO 3994.
Diametro esterno del tubo calibrato per garantire una connessione sicura e senza perdite con tutti i raccordi in PVC, sia a incollo che a compressione.
Buona resistenza chimica secondo le proprietà standard del PVC.
Alta resistenza alle acque reflue e alle acque con una elevata concentrazione di cloro.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per scarico, tubazioni idrosanitarie, circuiti di filtrazione di piscine ad alto contenuto di cloro e vasche idromassaggio. Particolarmente adatto per piscine e spa

CARATTERISTICHE

SUPERFICIE ESTERNA liscia, in PVC molto flessibile, per uso industriale e piscine, di colore trasparente
SOTTOSTRATO liscio, in PVC molto flessibile, per uso industriale e piscine, di colore azzurro
RIVESTIMENTO INTERNO PROTECT® brevettato, resistente all'abrasione e alle elevate concentrazioni di cloro (>3500 ppm).
SPIRALE DI RINFORZO rigida, in PVC antiurto e antischiacciamento a sezione trasversale ovoidale per una maggiore resistenza alla compressione

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10 °C/+60 °C

Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	Peso (g)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Raggio curvatura (mm)	Vuoto (M h2o)	Lunghezza
42	50	710	5	15	85	9	25/50
55	63	1000	5	15	150	9	25/50

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/piscine-e-spa/espiropool-protect/