



Fascetta MIKALOR W2

9/12 mm DIN 3017 | W2



MIKALOR

L'esclusivo disegno del carter conferisce alla fascetta un'eccellente affidabilità in quanto a compattezza e alto rendimento. Il nastro non perforato e liscio internamente, assieme ai bordi arrotondati, evita qualsiasi frizione e deterioramenti del tubo.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in molteplici applicazioni e settori: autoveicoli, macchine agricole ed edili, elettrodomestici, cantieri navali, industria di ogni tipo.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: superficie interna liscia, in acciaio inox AISI 430

VITE: acciaio zincato, testa esagonale con impronta combinata [taglio+croce]

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: in acciaio inox AISI 430

LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	SPESSORE [mm]	COPPIA DI SERRAGGIO [Nm]	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
7,0	8-12	0,65	3,5	200	FW2008-12-7,5
9	8-16	0,65	3,5	200	FW2008-16-9
9	12-22	0,65	3,5	200	FW2012-22-9
9	16-27	0,75	3,5	200	FW2016-27-9
9	20-32	0,75	3,5	200	FW2020-32-9
9	25-40	0,75	3,5	100	FW2025-40-9
9	30-45	0,75	3,5	100	FW2030-45-9
9	32-50	0,75	3,5	100	FW2032-50-9
9	40-60	0,75	3,5	100	FW2040-60-9
9	50-70	0,75	3,5	100	FW2050-70-9
9	60-80	0,75	3,5	100	FW2060-80-9
9	70-90	0,75	3,5	50	FW2070-90-9
9	80-100	0,75	3,5	50	FW2080-100-9
9	90-110	0,75	3,5	25	FW2090-110-9
9	100-120	0,75	3,5	25	FW2100-120-9
9	110-130	0,75	3,5	25	FW2110-130-9

LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	SPESSORE [mm]	COPPIA DI SERRAGGIO [Nm]	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	120-140	0,75	3,5	25	FW2120-140-9
9	130-150	0,75	3,5	25	FW2130-150-9
9	140-160	0,75	3,5	25	FW2140-160-9
12	16-27	0,85	5,5	50	FW2016-27-12
12	20-32	0,85	5,5	50	FW2020-32-12
12	25-40	0,85	5,5	50	FW2025-40-12
12	30-45	0,85	5,5	50	FW2030-45-12
12	32-50	0,85	5,5	50	FW2032-50-12
12	40-60	0,85	5,5	50	FW2040-60-12
12	50-70	0,85	5,5	50	FW2050-70-12
12	60-80	0,85	5,5	50	FW2060-80-12
12	70-90	0,85	5,5	50	FW2070-90-12
12	80-100	0,85	5,5	25	FW2080-100-12
12	90-110	0,85	5,5	25	FW2090-110-12
12	100-120	0,85	5,5	25	FW2100-120-12
12	110-130	0,85	5,5	25	FW2110-130-12
12	120-140	0,85	5,5	25	FW2120-140-12
12	130-150	0,85	5,5	25	FW2130-150-12
12	140-160	0,85	5,5	25	FW2140-160-12
12	150-170	0,85	5,5	25	FW2150-170-12
12	160-180	0,85	5,5	25	FW2160-180-12
12	170-190	0,85	5,5	10	FW2170-190-12
12	180-200	0,85	5,5	10	FW2180-200-12
12	190-210	0,85	5,5	10	FW2190-210-12
12	200-220	0,85	5,5	10	FW2200-220-12
12	210-230	0,85	5,5	10	FW2210-230-12
12	220-240	0,85	5,5	10	FW2220-240-12

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-mikalar/fascetta-mikalar-w2/>