



## SMT Avvitatori elettronici con trasduttore

Coppia da 0,1 a 3 Nm



La serie SMT è il sistema di avvitatura elettronico intelligente con trasduttore per il controllo della coppia e contatore viti integrato.

Disponibili diversi modelli di avvitatori con trasduttore integrato, motore DC brushless e certificati ESD.

La centralina SMT-C1 consente agli operatori di programmare e controllare i processi di avvitatura, impostare diversi parametri di serraggio e trasferire i dati.

Gli utilizzatori possono selezionare diverse strategie di serraggio ed utilizzare programmi con più fasi.

## CARATTERISTICHE

- Trasduttore di coppia integrato
- Motore DC brushless
- Impugnatura ergonomica soft grip
- Luce led attiva durante le operazioni di assemblaggio illuminano l'area di lavoro
- Modalità di avviamento a leva/ a pressione/ a leva + pressione
- Pulsante di svitatura
- Indicatore led e segnali acustici: l'operatore è guidato in tutte le fasi di assemblaggio

VERDE + BEEP = avvitatura OK

ROSSO = avvitatura NON OK

VERDE + BEEP PROLUNGATO = OK

| MODELLO  | RANGE DI COPPIA [Nm] | VELOCITÀ MASSIMA [rpm] | ATTACCO INSERTO | PESO [g] | LUNGHEZZA [mm] | ALIMENTAZIONE | CONSUMO | CENTRALINA DI CONTROLLO |
|----------|----------------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|---------|-------------------------|
| SMT-10SI | 0,1 - 1              | 980                    | esagonale 1/4"  | 680      | 280            | DC40V         | 90W     | SMT-C1                  |
| SMT-30SI | 0,5 - 3              | 980                    | esagonale 1/4"  | 680      | 280            | DC40V         | 90W     | SMT-C1                  |