SCT Avvitatori elettronici ad assorbimento di corrente

Coppia da 0,3 a 7 Nm



La serie SCT è il sistema di avvitatura elettronico intelligente di Sumake con controllo amperometrico della coppia e dell'angolo.
Disponibili cinque modelli di avvitatori ad assorbimento di corrente, dotati di motore DC brushless e certificati ESD.
La centralina SCT-C1, da abbinare, consente agli operatori di controllare l'intero processo di avvitamento della vite e avere tracciabilità completa.

CARATTERISTICHE

- Controllo amperometrico della coppia e dell'angolo
- Motore DC brushless
- Impugnatura ergonomica soft grip
- Luce led attiva durante le operazioni di assemblaggio illuminano l'area di lavoro
- Modalità di avviamento a pressione
- Pulsante di svitatura
- Indicatore led e segnali acustici: l'operatore è guidato in tutte le fasi di assemblaggio

VERDE + BEEP = avvitatura OK
ROSSO = avvitatura NON OK
VERDE + BEEP PROLUNGATO = OK

MODELLO	RANGE DI COPPIA (Nm)	VELOCITÀ MASSIMA (rpm)	ATTACCO INSERTO	PESO (g)	LUNGHEZZA (mm)	CENTRALINA DI CONTROLLO
SCT-12I	0,3 - 1,2	1000	esagonale 1/4"	743	255	SCT-C1
SCT-20I	0,6 - 2	1000	esagonale 1/4"	743	255	SCT-C1
SCT-30IH	1 - 3	1700	esagonale 1/4"	743	255	SCT-C1
SCT-50I	1,5 - 5	1000	esagonale 1/4"	743	255	SCT-C1
SCT-70I	2 - 7	800	esagonale 1/4"	743	255	SCT-C1

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/sistemi-a-controllo-coppia-angolo/sct-avvitatori-elettronici-ad-assorbimento-di-corrente/