



Fascette a banda forata SAE 8 mm

W2 | W4



Fascette stringitubo a vite con banda forata conformi ai requisiti SAE e con un'elevata capacità di serraggio.
Le perforazioni ad arco garantiscono una maggiore resistenza.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni su veicoli commerciali, autovetture, settore industriale, infrastruttura.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: superficie forata e bordi arrotondati, in acciaio inox
Aisi 430

VITE: acciaio zincato, a testa esagonale con intaglio

CASSETTO: monopezzo in acciaio inox

MATERIALE: W4

BANDA: superficie forata e bordi arrotondati, in acciaio inox
Aisi 304

VITE: acciaio inox AISI 304, a testa esagonale con intaglio

CASSETTO: monopezzo in acciaio inox AISI 304

MATERIALE	LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
W2	8	06-16	2,5	10	FSAE06-16-8
W2	8	11-20	2,5	10	FSAE11-20-8
W2	8	13-23	2,5	10	FSAE13-23-8
W2	8	14-27	2,5	10	FSAE14-27-8
W2	8	17-32	2,5	10	FSAE17-32-8
W2	8	24-38	2,5	10	FSAE24-38-8
W2	8	30-44	2,5	10	FSAE30-44-8
W2	8	37-51	2,5	10	FSAE37-51-8
W2	8	43-57	2,5	10	FSAE43-57-8
W2	8	49-64	2,5	10	FSAE49-67-8
W4	8	5,6-16	2,5	10	FSAEI06-16-8
W4	8	11-20	2,5	10	FSAEI11-20-8

MATERIALE	LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
W4	8	13-23	2,5	10	FSAEI13-23-8
W4	8	14-27	2,5	10	FSAEI14-27-8
W4	8	17-32	2,5	10	FSAEI17-32-8
W4	8	24-38	2,5	10	FSAEI24-38-8
W4	8	30-44	2,5	10	FSAEI30-44-8
W4	8	37-51	2,5	10	FSAEI37-51-8
W4	8	43-57	2,5	10	FSAEI43-57-8
W4	8	49-64	2,5	10	FSAEI49-67-8

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-sae/fascette-a-banda-forata-sae-8-mm/>