FDB Fascetta a tensione costante

W2B



Fascetta stringitubo con banda convoluta che fornisce effetti di tensione simili a quelli di una molla per le applicazioni su tubi morbidi con cicli termici.
Si caratterizza per l'esclusivo DUAL BEAD SHIELD® che concentra la pressione di tenuta della banda, aumentando le prestazioni fino al 30% rispetto ai rivestimenti lisci standard. I bordi flangiati proteggono le mescole morbide dei tubi dall'abrasione e dall'usura.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni nel settore riscaldamento, refrigerazione, marino, agricolo, edile e off-highway. Oltre che nei sistemi di scarico e in alcune applicazioni turbo.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2B

BANDA: superficie convoluta, in acciaio inox 304

VITE: esagonale in acciaio zincato

CASSETTO: acciaio inox Aisi 304

RINFORZO: anello interno Dual Bead Shield®

LARGHEZZA BANDA (mm)	INGOMBRO EFFETTIVO (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CODICE ARTICOLO
12.7	15.2	15,9 - 34,9	5.6	FDBSAE017-35
12.7	15.2	17,5 - 41,4	5.6	FDBSAE018-41
12.7	15.2	23,8 - 47,6	5.6	FDBSAE024-48
12.7	15.2	30,2 - 54,0	5.6	FDBSAE030-54
12.7	15.2	36,5 - 60,3	5.6	FDBSAE037-60
12.7	15.2	42,9 - 66,7	5.6	FDBSAE043-67
12.7	15.2	49,2 - 73,0	5.6	FDBSAE049-73
12.7	15.2	55,6 - 79,4	5.6	FDBSAE056-80
12.7	15.2	61,9 - 85,7	5.6	FDBSAE062-86
12.7	15.2	68,3 - 92,1	5.6	FDBSAE068-92
12.7	15.2	74,6 - 98,4	5.6	FDBSAE075-105
12.7	15.2	81,0 - 104,8	5.6	FDBSAE081-105
12.7	15.2	87,3 - 111,1	5.6	FDBSAE088-112
12.7	15.2	100,0 - 123,8	5.6	FDBSAE100-124

LARGHEZZA BANDA (mm)	INGOMBRO EFFETTIVO (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CODICE ARTICOLO
12.7	15.2	112,7 - 136,5	5.6	FDBSAE113-137
12.7	15.2	125,4 - 149,2	5.6	FDBSAE126-150
12.7	15.2	138,1 - 161,9	5.6	FDBSAE139-162
12.7	15.2	150,8 - 174,7	5.6	FDBSAE151-175
12.7	15.2	161,9 - 193,7	5.6	FDBSAE162-194

Per il dettaglio completo:

https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-a-tensione-costante-e-ad-alta-tenuta/fdb-fascetta-a-tensione-costante/