FTS Fascetta turbo a doppia tensione costante

W4



Fascetta stringitubo in acciaio inox con vite esagonale, banda convoluta e anello interno per un serraggio a doppia molla. La banda esterna e l'esclusivo anello Dual Bead Shield consentono alla fascetta di compensare le variazioni diametrali causate dagli sbalzi termici o di pressione, mantenendo costante la capacità di serraggio nel tempo. Scelta dai team rally WRC per ridurre perdite o distacchi dei tubi.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni nel settore automobilistico, off-road, agricoltura e militare. Impiegate su circuiti raffreddamento motori, impianti climatizzazione veicoli, impianti scarichi fumi motori e circuiti intercooler.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W4

BANDA: superficie convoluta, in acciaio inox 300

VITE: esagonale

CASSETTO: acciaio inox Aisi 300

RINFORZO: anello interno Dual Bead Shield®

LARGHEZZA BANDA (mm)	INGOMBRO EFFETTIVO (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
12,7	15,2	28-38	5,6	400	FTSSAE028-38
12,7	15,2	30-41	5,6	400	FTSSAE030-41
12,7	15,2	35-48	5,6	400	FTSSAE035-48
12,7	15,2	40-54	5,6	300	FTSSAE040-54
12,7	15,2	41-60	5,6	300	FTSSAE041-60
12,7	15,2	46-67	5,6	200	FTSSAE046-67
12,7	15,2	50-73	5,6	200	FTSSAE050-73
12,7	15,2	57-79	5,6	200	FTSSAE057-79
12,7	15,2	64-86	5,6	200	FTSSAE064-86
12,7	15,2	70-92	5,6	200	FTSSAE070-92
12,7	15,2	76-98	5,6	200	FTSSAE076-98
12,7	15,2	83-105	5,6	200	FTSSAE083-105
12,7	15,2	89-111	5,6	200	FTSSAE089-111
12,7	15,2	95-118	5,6	200	FTSSAE095-118
12,7	15,2	102-124	5,6	200	FTSSAE102-124

LARGHEZZA BANDA (mm)	INGOMBRO EFFETTIVO (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
12,7	15,2	108-130	5,6	200	FTSSAE108-130
12,7	15,2	114-137	5,6	100	FTSSAE114-137
12,7	15,2	121-143	5,6	100	FTSSAE121-143
12,7	15,2	127-149	5,6	100	FTSSAE127-149
12,7	15,2	133-156	5,6	100	FTSSAE133-156
12,7	15,2	140-162	5,6	100	FTSSAE140-162

Per il dettaglio completo:

https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-a-tensione-costante-e-ad-alta-tenuta/fts-fascetta-turbo-a-doppia-tensione-costante/