DALMAR

Collari Doppio Bullone W1

30 mm | W1



I collari stringitubo a doppio bullone offrono una forte presa su tubi di diverse dimensioni, garantendo una tenuta sicura e duratura alle medie e forti pressioni. Il design a doppio bullone permette una regolazione precisa e rapida, facilitando l'installazione e la manutenzione.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubi, anche rinforzati, su macchine movimento terra, macchine agricole, irrigazione, sistemi di scarico, aspirazione fanghi.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

BANDA: acciaio zincato

BULLONE: acciaio zincato

BARILOTTI: acciaio zincato

Altri diametri e dimensioni a richiesta

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
30	74-79	1,7	M10	FRD074-79/30
30	80-85	1,7	M10	FRD080-85/30
30	86-91	1,7	M10	FRD086-91/30
30	92-97	1,7	M10	FRD092-97/30
30	98-103	1,7	M10	FRD098-103/30
30	104-112	1,7	M10	FRD104-112/30
30	113-121	1,7	M10	FRD113-121/30
30	122-130	1,7	M10	FRD122-130/30
30	131-139	1,7	M10	FRD131-139/30
30	140-148	1,7	M10	FRD140-148/30
30	149-161	1,7	M10	FRD149-161/30
30	162-174	1,7	M10	FRD162-174/30
30	175-187	1,7	M10	FRD175-187/30
30	188-200	1,7	M10	FRD188-200/30
30	200-220	1,7	M10	FRD200-220/30
30	220-240	1,7	M10	FRD220-240/30

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
30	240-260	1,7	M10	FRD240-260/30
30	260-280	1,7	M10	FRD260-280/30
30	280-300	1,7	M10	FRD280-300/30
30	300-325	1,7	M10	FRD300-325/30
30	325-350	1,7	M10	FRD325-350/30
30	350-375	1,7	M10	FRD350-375/30
30	375-400	1,7	M10	FRD375-400/30
30	400-425	1,7	M10	FRD400-425/30
30	425-450	1,7	M10	FRD425-450/30
30	450-475	1,7	M10	FRD450-475/30
30	475-500	1,7	M10	FRD475-500/30

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-doppio-bullone-w1/