



Cavallotti U-BOLTS

W1 | W4



I cavallotti a U sono prodotti su misura completamente personalizzabili.
La vite speciale a forma di U filettata è adatta per il fissaggio di elementi a sezione circolare di varia grandezza, da tubi di piccolo diametro a grosse condotte.

Campo di applicazione

Sistemi per il fissaggio di tubi in impianti petrolchimici, energetici, siderurgici, industriali, termosanitari.

CARATTERISTICHE

Gli articoli in tabella sono in pronta consegna.
Altre dimensioni o in materiale W5 su richiesta.

COME ORDINARE: CAV + FILO + Diametro in mm

Esempio: per ordinare il cavallotto con diametro 1/8" – 10,2 mm

in W1: CAV06-10,2

in W4: CAVI06-10,2

DIAMETRO TUBO [pollici]	DIAMETRO TUBO [mm]	DIAMETRO FILO [mm]	MATERIALI
1/8"	10,2	M6	W1
1/4"	13,5	M6	W1
3/8"	17,2	M6	W1
1/2"	21,3	M6 e M8	W1
3/4"	26,9	M6 e M8	W1
1"	33,7	M6 e M8	W1
1 1/4"	42,4	M6 e M8	W1
1 1/2"	48,3	M8 e M10	W1
2"	60,3	M8 e M10	W1
2 1/2"	76,3	M8 e M10	W1
3"	88,9	M8 e M10	W1
3 1/2"	101,6	M8 e M12	W1
4"	114,3	M8 e M12	W1
5"	139,7	M8 e M12	W1
6"	168	M10	W1
8"	219	M10	W1
10"	273	M16	W1

DIAMETRO TUBO [pollici]	DIAMETRO TUBO [mm]	DIAMETRO FILO [mm]	MATERIALI
12"	326,9	M16	W1
14"	355,6	M16	W1
16"	406,4	M16	W1
1/8"	10,2	M6	W4
1/4"	13,5	M6	W4
3/8"	17,2	M6	W4
1/2"	21,3	M6 e M8	W4
3/4"	26,9	M6 e M8	W4
1"	33,7	M6 e M8	W4
1 1/4"	42,4	M6 e M8	W4
1 1/2"	48,3	M8 e M10	W4
2"	60,3	M8 e M10	W4
2 1/2"	76,3	M8 e M10	W4
3"	88,9	M8 e M10	W4
3 1/2"	101,6	M8 e M12	W4
4"	114,3	M8 e M12	W4
5"	139,7	M8 e M12	W4
6"	168	M10	W4
8"	219	M10	W4
10"	273	M10	W4
12"	326,9	ND	W4
14"	355,6	ND	W4
16"	406,4	ND	W4

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-e-sistemi-di-fissaggio/cavallotti-u-bolts/>