Fascette a orecchio regolabili

W1



Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica. Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene calzata sull'elemento da serrare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.

Campo di applicazione
Fascette idonee per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici nell'industria motocicli e automotive.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

BANDA: acciaio prezincato

CAMPO DIAMETRO (mm)	LARGHEZZA BANDA (mm)	SPESSORE (mm)	CODICE ARTICOLO
24-30	7	0,8	FPR024-30/7
31-37	7	0,8	FPR031-37/7
38-44	7	0,8	FPR038-44/7
45-51	7	0,8	FPR045-51/7
52-58	7	0,8	FRP052-58/7
59-65	7	0,8	FPR059-65/7
66-72	7	0,8	FPR066-72/7
73-79	7	0,8	FPR073-79/7
80-86	7	0,8	FPR080-86/7
87-93	7	0,8	FPR087-93/7
94-100	7	0,8	FPR094-100/7
101-107	7	0,8	FPR101-107/7
108-114	7	0,8	FPR108-114/7
115-121	7	0,8	FPR115-121/7
24-30	9	1	FPR024-30/9
31-37	9	1	FPR031-37/9
38-44	9	1	FPR038-44/9
45-51	9	1	FPR045-51/9
52-58	9	1	FRP052-58/9
59-65	9	1	FPR059-65/9

CAMPO DIAMETRO (mm)	LARGHEZZA BANDA (mm)	SPESSORE (mm)	CODICE ARTICOLO
66-72	9	1	FPR066-72/9
73-79	9	1	FPR073-79/9
80-86	9	1	FPR080-86/9
87-93	9	1	FPR087-93/9
94-100	9	1	FPR094-100/9
101-107	9	1	FPR101-107/9
108-114	9	1	FPR108-114/9
115-121	9	1	FPR115-121/9

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-pinzabili/fascette-a-orecchio-regolabili/