



Fascetta DALFLEX W1

9/12 mm DIN 3017 | W1



DALFLEX®

La fascetta stringitubo Dalflex è realizzata con nastro a cremagliera stampata, bordi rialzati per evitare danneggiamenti al tubo e cassetto lungo con una vite di maggiori dimensioni. Il maggior numero di filetti della vite, in presa sulla cremagliera del nastro, garantisce migliori prestazioni nel serraggio rendendo questa fascetta adatta a tutte le applicazioni industriali con elevate esigenze di montaggio. Nel punto di aggraffaggio al nastro, il cassetto mantiene dimensioni ridotte per favorire flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in molteplici applicazioni e settori: autoveicoli, macchine agricole ed edili, elettrodomestici, cantieri navali, industria di ogni tipo.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1-S10

BANDA: acciaio

VITE: acciaio zincato, testa esagonale con impronta combinata (taglio+croce)

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: acciaio zincato

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	8-12	0,7	3,5	50	FDW1008-12-9
9	10-16	0,7	3,5	50	FDW1010-16-9
9	12-20	0,7	3,5	50	FDW1012-20-9
9	12-22	0,7	3,5	50	FDW1012-22-9
9	16-25	0,7	3,5	50	FDW1016-25-9
9	16-27	0,7	3,5	50	FDW1016-27-9
9	20-32	0,7	3,5	50	FDW1020-32-9
9	25-40	0,7	3,5	50	FDW1025-40-9
9	30-45	0,7	3,5	50	FDW1030-45-9
9	32-50	0,7	3,5	50	FDW1032-50-9
9	40-60	0,7	3,5	50	FDW1040-60-9
9	50-70	0,7	3,5	50	FDW1050-70-9
9	60-80	0,7	3,5	50	FDW1060-80-9
9	70-90	0,7	3,5	50	FDW1070-90-9

LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	SPESSORE [mm]	COPPIA DI SERRAGGIO [Nm]	CONFEZIONE [pezzi]	CODICE ARTICOLO
9	80-100	0,7	3,5	50	FDW1080-100-9
9	90-110	0,7	3,5	50	FDW1090-110-9
9	100-120	0,7	3,5	50	FDW1100-120-9
9	110-130	0,7	3,5	50	FDW1110-130-9
9	120-140	0,7	3,5	50	FDW1120-140-9
9	130-150	0,7	3,5	50	FDW1130-150-9
9	140-160	0,7	3,5	50	FDW1140-160-9
12	16-25	0,7	5,5	50	FDW1016-25-12
12	16-27	0,7	5,5	50	FDW1016-27-12
12	20-32	0,7	5,5	50	FDW1020-32-12
12	25-40	0,7	5,5	50	FDW1025-40-12
12	30-45	0,7	5,5	50	FDW1030-45-12
12	32-50	0,7	5,5	50	FDW1032-50-12
12	40-60	0,7	5,5	50	FDW1040-60-12
12	50-70	0,7	5,5	50	FDW1050-70-12
12	60-80	0,7	5,5	50	FDW1060-80-12
12	70-90	0,7	5,5	50	FDW1070-90-12
12	80-100	0,7	5,5	50	FDW1080-100-12
12	90-110	0,7	5,5	50	FDW1090-110-12
12	100-120	0,7	5,5	50	FDW1100-120-12
12	110-130	0,7	5,5	50	FDW1110-130-12
12	120-140	0,7	5,5	50	FDW1120-140-12
12	130-150	0,7	5,5	50	FDW1130-150-12
12	140-160	0,7	5,5	50	FDW1140-160-12
12	150-170	0,7	5,5	50	FDW1150-170-12
12	160-180	0,7	5,5	50	FDW1160-180-12
12	170-190	0,7	5,5	50	FDW1170-190-12
12	180-200	0,7	5,5	50	FDW1180-200-12

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-dalflex/fascetta-dalflex-w1/>