



Fascette a molla W1



Le fascette a molla permettono ripartire in modo uniforme la pressione sulla zona di applicazione. Sono ideali per flessibili esposti a contrazioni e dilatazioni causate dalle variazioni di temperatura in quanto mantengono il diametro costante. Il montaggio è rapido e semplice e in base all'applicazione può essere effettuato manualmente senza richiedere l'impiego di utensili.

Campo di applicazione

Fascette idonee per il serraggio di tubazioni soggette a variazioni di temperatura su macchinari agricoli, motori, circuiti per acqua di raffreddamento e riscaldamento, tubi di scarico carburante, condotte dell'aria.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

BANDA: acciaio zincato

CHIUSURA: a molla

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO NOMINALE (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
7	6	0,5	500	FSAM06
7	7	0,5	500	FSAM07
8	8	0,6	500	FSAM08
8	9	0,6	500	FSAM09
8	10	0,7	500	FSAM10
8	11	0,7	500	FSAM11
8	12	0,7	500	FSAM12
8	14	0,8	500	FSAM14
8	15	0,8	500	FSAM15
8	17	0,8	500	FSAM17
8	20	0,8	500	FSAM20