Fascetta a Carrello Ribaltabile W2

9 mm | Cremagliera stampata



Le fascette con carrello ribaltabile 9 mm sono realizzate con anello a cremagliera stampata su tutta la lunghezza del nastro e bordi arrotondati per evitare il danneggiamento del tubo. Caratteristica di questa fascetta è il cassetto con vite ribaltabile, che favorisce rapidità nell'installazione grazie all'aggancio automatico che intercetta il giusto diametro del tubo.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in impianti di condizionamento, aspirazione, ventilazione.
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: Acciaio Inox AISI 430

VITE: Acciaio Zincato

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: Acciaio Inox AISI 430

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	60-80	0,6	3	100	FSMAD60-80-9
9	60-90	0,6	3	100	FSMAD60-90-9
9	60-100	0,6	3	100	FSMAD60-100-9
9	60-115	0,6	3	100	FSMAD60-115-9
9	60-125	0,6	3	100	FSMAD60-125-9
9	60-135	0,6	3	100	FSMAD60-135-9
9	60-145	0,6	3	100	FSMAD60-145-9
9	60-175	0,6	3	100	FSMAD60-175-9
9	60-215	0,6	3	100	FSMAD60-215-9
9	60-290	0,6	3	100	FSMAD60-290-9
9	60-320	0,6	3	100	FSMAD60-320-9
9	60-370	0,6	3	100	FSMAD60-370-9
9	60-420	0,6	3	100	FSMAD60-420-9
9	60-540	0,6	3	100	FSMAD60-540-9
9	60-650	0,6	3	100	FSMAD60-650-9
9	60-750	0,6	3	100	FSMAD60-750-9

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/carrello-ribaltabile/fascetta-w2-carrello-ribaltabile/