Fascetta a Carrello Ribaltabile W2(B)

12 mm | Cremagliera perforata



Le fascette con carrello ribaltabile 12 mm sono realizzate con nastro a cremagliera perforata per tutta la lunghezza, per garantire una superficie di controllo ideale al tubo flessibile. Il cassetto con vite ribaltabile favorisce la rapidità nell'installazione grazie all'aggancio automatico che intercetta il giusto diametro del tubo.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in impianti di condizionamento, aspirazione, ventilazione.
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2 (B)*

BANDA: superficie con cremagliera perforata, in acciaio inox AISI 430

VITE: Acciaio Zincato

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: Acciaio Zincato

* W2(B) è una combinazione dei materiali W1 e W3

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
12	50-110	0,7	5,5	50	FSMAD50-110-12
12	50-130	0,7	5,5	50	FSMAD50-130-12
12	50-145	0,7	5,5	50	FSMAD50-145-12
12	50-165	0,7	5,5	50	FSMAD50-165-12
12	50-175	0,7	5,5	50	FSMAD50-175-12
12	50-215	0,7	5,5	50	FSMAD50-215-12
12	50-280	0,7	5,5	50	FSMAD50-280-12
12	50-325	0,7	5,5	50	FSMAD50-325-12
12	50-370	0,7	5,5	50	FSMAD50-370-12
12	50-425	0,7	5,5	50	FSMAD50-425-12
12	50-525	0,7	5,5	50	FSMAD60-525-12
12	50-625	0,7	5,5	50	FSMAD70-625-12

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/carrello-ribaltabile/fascetta-w2b-carrello-ribaltabile/