



FTC Constant Torque W4



Grazie alle molle Belleville montate sul bullone di questa fascetta, il diametro di serraggio si modifica automaticamente adattandosi alle variazioni che il manicotto subisce per sbalzi termici o di altro tipo. E' consigliata per applicazioni gravose o turbine di motori.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni su macchine movimento terra, motori, macchine agricole, veicoli pesanti, cantieri navali.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W4

BANDA: perforata in acciaio inox Aisi 304, con liner interno pieno di protezione

VITE: esagonale S10*

CASSETTO: acciaio inox Aisi 304

MOLLE: a tazza in acciaio INOX

* Secondo le norme DIN è comparabile con W2

LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	COPPIA DI SERRAGGIO [Nm]	CODICE ARTICOLO
14,3	13 - 23	6,5	FTC013-23-14
14,3	14 - 27	6,5	FTC014-27-14
14,3	17 - 32	6,5	FTC017-32-14
14,3	21 - 38	6,5	FTC021-38-14
14,3	21 - 44	6,5	FTC021-44-14
16	25 - 45	9	FTC025-45-16
16	32 - 54	9	FTC032-54-16
16	45 - 67	9	FTC045-67-16
16	57 - 79	9	FTC057-79-16
16	70 - 92	9	FTC070-92-16
16	83 - 105	9	FTC083-105-16
16	95 - 118	9	FTC095-118-16
16	108 - 130	9	FTC0108-130-16
16	121 - 143	9	FTC0121-143-16

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CODICE ARTICOLO
16	133 - 156	9	FTC0133-156-16
16	146 - 168	9	FTC0146-168-16
16	159 - 181	9	FTC0159-181-16
16	172 - 194	9	FTC0172-194-16
16	184 - 206	9	FTC0184-206-16
16	197 - 219	9	FTC0197-219-16
16	210 - 232	9	FTC0210-232-16

Per il dettaglio completo:

<https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-a-tensione-costante-e-ad-alta-tenuta/fascetta-a-tensione-costante/>