Fascetta Stringitubo Saltaspirale

W2



Le fascette stringitubo saltaspirali sono dotate di un ponte che permette di risolvere i problemi di montaggio della fascetta su tubi con spirale metallica esterna. Disponibili con sormonto destro o sinistro. (In foto versione con sormonto destro)

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in impianti di condizionamento, aspirazione, ventilazione.
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: in acciaio zincato

VITE: in acciaio zincato

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: Acciaio Inox AISI 430

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
12	40-60	0,8	5,5	100	FSALSPI040-60
12	50-70	0,8	5,5	100	FSALSPI050-70
12	60-80	0,8	5,5	100	FSALSPI060-80
12	70-90	0,8	5,5	100	FSALSPI070-90
12	80-100	0,8	5,5	100	FSALSPI080-100
12	90-110	0,8	5,5	100	FSALSPI090-110
12	100-120	0,8	5,5	100	FSALSPI100-120
12	110-130	0,8	5,5	100	FSALSPI110-130
12	120-140	0,8	5,5	100	FSALSPI120-140
12	130-150	0,8	5,5	100	FSALSPI130-150
12	140-160	0,8	5,5	100	FSALSPI140-160
12	150-170	0,8	5,5	100	FSALSPI150-170
12	160-180	0,8	5,5	100	FSALSPI160-180

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-saltaspirale/fascetta-stringitubo-saltaspirale/