



Fascetta Clic W4



Le CLIC sono fascette a scatto realizzate da un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che impediscono lo sblocco, anche accidentale, della fascetta. La ripartizione uniforme della forza di serraggio è assicurata su tutta la circonferenza, mentre l'assenza di asperità interne preservano i tubi da qualsiasi danneggiamento. La grande facilità e velocità di montaggio rendono la CLIC ideale in grandi produzioni di serie.

La marcatura colorata su ogni collare permette di non confondere due collari dal diametro molto simile.

Campo di applicazione

Fascette idonee per il serraggio di tubi su autoveicoli e motori, elettrodomestici, industria in genere.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W4

BANDA: superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304

LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	SPESSORE [mm]	COLORE MARCATURA	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
5	8,5-9,5	0,5	giallo	5000	FCLIC80
5	9,0-10,0	0,5	verde	5000	FCLIC85
5	9,5-10,5	0,5	viola	5000	FCLIC90
5	10,0-11,0	0,5	nero	7000	FCLIC95
6	10,5-11,5	0,6	bianco	3500	FCLIC100
6	11,0-12,0	0,6	giallo	5000	FCLIC105
6	11,5-12,5	0,6	verde	3000	FCLIC110
6	12,0-13,0	0,6	viola	4500	FCLIC115
6	12,5-13,5	0,6	nero	4000	FCLIC120
6	13,0-14,0	0,6	bianco	4000	FCLIC125
6	13,5-14,5	0,6	giallo	2500	FCLIC130
6	14,0-15,0	0,6	verde	3500	FCLIC135
6	16,0-17,0	0,6	giallo	3000	FCLIC155
6	17,0-18,0	0,6	viola	1700	FCLIC165/6
8	13,0-14,0	0,6	bianco	3000	FCLIC125/8
8	14,5-15,5	0,6	viola	1700	FCLIC140
8	15,0-16,0	0,6	nero	1500	FCLIC145
8	15,5-16,5	0,6	bianco	1600	FCLIC150
8	16,0-17,0	0,6	giallo	1400	FCLIC155/8

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COLORE MARCATURA	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
8	16,5-17,5	0,6	verde	2000	FCLIC160
8	17,5-18,5	0,6	nero	2000	FCLIC170
8	18,0-19,0	0,6	bianco	2000	FCLIC175
8	18,5-19,5	0,6	giallo	2000	FCLIC180
8	19,0-20,0	0,6	verde	1500	FCLIC185
8	20,0-21,0	0,6	nero	3500	FCLIC195
8	20,5-22,0	0,6	bianco	3000	FCLIC200
8	21,0-22,5	0,6	giallo	3000	FCLIC205
8	21,5-23,0	0,6	verde	1500	FCLIC210
8	22,0-23,5	0,6	viola	3000	FCLIC215
8	22,3-23,8	0,6	nero	1400	FCLIC220
8	23,5-25,0	0,6	giallo	2500	FCLIC230
8	24,0-25,5	0,6	verde	2500	FCLIC235
8	25,0-26,5	0,6	nero	800	FCLIC245
8	25,5-27,0	0,6	bianco	2500	FCLIC250
8	26,5-28,0	0,6	verde	2000	FCLIC260
8	27,5-29,0	0,6	nero	2000	FCLIC270
8	28,5-30,0	0,6	giallo	2000	FCLIC280
8	29,5-31,0	0,6	viola	2000	FCLIC290

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-pinzabili/fascetta-clic/>