



Fascette a 1 orecchio W1 con anello di protezione
INOX
W1



Le fascette ad orecchie rappresentano una soluzione semplice ed economica. Il montaggio è facile e veloce. La fascetta viene infilata sul materiale da montare e poi bloccata mediante l'apposito utensile.
La versione con anello di protezione evita grinze e schiacciamenti del tubo in fase di montaggio.

Campo di applicazione

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotivem e industria farmaceutica.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

BANDA: superficie interna liscia in acciaio zincato con anello di protezione in acciaio inox

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6	7,5-8,5	0,8	1000	FE10A07,5-8,5
6	8,0-9,5	0,8	1000	FE10A08,0-9,5
6,5	9,0-10,5	0,8	1000	FE10A09,0-10,5
6,5	10,0-11,5	0,8	500	FE10A10,0-11,5
6,5	10,5-12,5	0,9	500	FE10A10,5-12,5
7	11,5-13,3	1,0	500	FE10A11,5-13,3
7	13,0-15,3	1,1	500	FE10A13,0-15,3
7	15,0-17,3	1,2	500	FE10A15,0-17,3