



Fascetta a orecchio antigrinza

5 e 7 mm | W4



La fascetta a orecchio antigrinza è una soluzione semplice ed economica per tubi a bassa pressione di materiale estremamente morbido. Il montaggio è facile e veloce.

Campo di applicazione

Fascette idonee per il serraggio di tubi flessibili di medio e piccolo diametro: industria food&beverage, automotive e industria farmaceutica.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W4

BANDA: superficie interna liscia in acciaio inox AISI 304

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CODICE ARTICOLO
5	5,7 - 7,0	0,5	FEFGI07.0
5	6,8 - 8,0	0,5	FEFGI08.0
5	7,0 - 8,7	0,5	FEFGI08.7
5	7,3 - 9,0	0,5	FEFGI09.0
5	7,8 - 9,5	0,5	FEFGI09.5
5	8,3 - 10,0	0,5	FEFGI10.0
5	8,8 - 10,5	0,5	FEFGI10.5
5	9,2 - 10,9	0,5	FEFGI10.9
5	9,6 - 11,3	0,5	FEFGI11.3
5	10,1 - 11,8	0,5	FEFGI11.8
7	9,4 - 11,9	0,6	FEFGI11.9
7	9,8 - 12,3	0,6	FEFGI12.3
7	10,3 - 12,8	0,6	FEFGI12.8
7	10,8 - 13,3	0,6	FEFGI13.3
7	11,3 - 13,8	0,6	FEFGI13.8
7	11,5 - 14,0	0,6	FEFGI14.0
7	11,7 - 14,2	0,6	FEFGI14.2
7	12,0 - 14,5	0,6	FEFGI14.5
7	12,3 - 14,8	0,6	FEFGI14.8
7	12,8 - 15,3	0,6	FEFGI15.3

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CODICE ARTICOLO
7	13,2 - 15,7	0,6	FEFGI15.7
7	13,5 - 16,0	0,6	FEFGI16.0
7	13,7 - 16,2	0,6	FEFGI16.2
7	14,1 - 16,6	0,6	FEFGI16.6
7	14,3 - 16,8	0,6	FEFGI16.8
7	14,5 - 17,0	0,6	FEFGI17.0
7	15,0 - 17,5	0,6	FEFGI17.5
7	14,6 - 17,8	0,6	FEFGI17.8
7	14,8 - 18,0	0,6	FEFGI18.0
7	15,3 - 18,5	0,6	FEFGI18.5
7	16,0 - 19,2	0,6	FEFGI19.2
7	16,6 - 19,8	0,6	FEFGI19.8
7	17,8 - 21,0	0,6	FEFGI21.0
7	19,4 - 22,6	0,6	FEFGI22.6
7	20,3 - 23,5	0,6	FEFGI23.5
7	20,9 - 24,1	0,6	FEFGI24.1
7	22,4 - 25,6	0,6	FEFGI25.6
7	23,9 - 27,1	0,6	FEFGI27.1
7	25,4 - 28,6	0,6	FEFGI28.6
7	26,9 - 30,1	0,6	FEFGI30.1
7	27,6 - 30,8	0,6	FEFGI30.8
7	28,4 - 31,6	0,6	FEFGI31.6
7	29,9 - 33,1	0,6	FEFGI33.1
7	31,4 - 34,5	0,6	FEFGI34.5
7	39,6 - 39,6	0,6	FEFGI39.6
7	42,5 - 42,5	0,6	FEFGI42.5

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-pinzabili/fascetta-a-orecchio-antigrinza/>