Dalhydro Tex Low

Tubi termoplastici per applicazioni idrauliche



CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: oleodinamica bassa pressione

COSTRUZIONE: sottostrato in poliestere termoplastico con treccia in fibra sistetica ad alta tenacità; copertura in poliuretano antiabrasione microforato

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
per fluidi idraulici: da -40°C a +93°C
per fluidi a base acquosa e aria: Max +65°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Press. esercizio bar	Press. collaudo bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm	Peso g/m
TFT19105	5.0000	8.3000	130	260	520	30	42.0000
TFT19106	6.6000	11.4000	130	260	520	40	82.5000
TFT19108	8.0000	13.4000	120	240	480	50	110.0000
TFT19110	9.7000	15.5000	120	240	480	60	135.0000
TFT19113	13.0000	19.2000	110	220	440	90	200.0000
TFT19116	16.4000	22.5000	80	160	320	130	230.0000
TFT19119	19.5000	25.7000	60	120	240	150	270.0000
TFT19125	26.0000	32.5000	50	100	200	180	345.0000

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/oleodinamica/dalhydro-tex-low/