# Tipo 2SN - 2AT

## Tubi in gomma per alta pressione



A norma DIN 20022 2SN EN 853 2SN

## CARATTERISTICHE

IMPIEGHI:
– condotte idrauliche ad alte pressioni
– olio grezzo, olio combustibile e lubrifi canti, benzina ed acqua
– le prestazioni eccedono alla norma SAE 100 R2A

COSTRUZIONE:
– sottostrato di gomma sintetica senza giunzioni
– inserzione di due trecce di fi lo d'acciaio
– copertura di gomma sintetica antiabrasiva resistente ad oli ed agenti atmosferici

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
da -40°C a +100°C con punte fi no a +120°C

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Press. esercizio cost. bar | Press. esercizio var. bar | Press. collaudo bar | Press. scoppio bar | Raggio curvatura mm | Diam. interno pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFG5205 | 4.7600 | 14.1000 | 660 | 415 | 830 | 1650 | 90 | 3/16 |
| TFG5206 | 6.4000 | 15.0000 | 640 | 400 | 800 | 1600 | 100 | 1/4 |
| TFG5208 | 7.9300 | 16.4000 | 560 | 350 | 700 | 1400 | 115 | 5/16 |
| TFG5210 | 9.5200 | 18.9000 | 528 | 330 | 660 | 1320 | 130 | 3/8 |
| TFG5213 | 12.7000 | 22.0000 | 440 | 275 | 550 | 1100 | 180 | 1/2 |
| TFG5216 | 15.9000 | 25.3000 | 400 | 250 | 500 | 1000 | 200 | 5/8 |
| TFG5219 | 19.0000 | 29.3000 | 340 | 215 | 430 | 850 | 240 | 3/4 |
| TFG5225 | 25.4000 | 37.9000 | 260 | 165 | 330 | 650 | 300 | 1 |
| TFG5232 | 31.8000 | 48.0000 | 200 | 125 | 250 | 500 | 420 | 1-1/4 |
| TFG5238 | 38.1000 | 54.5000 | 144 | 90 | 180 | 360 | 500 | 1-1/2 |
| TFG5250 | 50.8000 | 67.4000 | 128 | 80 | 160 | 320 | 630 | 2 |

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/oleodinamica/tipo-2sn-2at/