



## Dalhydro High R8

Tubi termoplastici per applicazioni idrauliche



## CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: oleodinamica alta pressione

COSTRUZIONE: sottostrato in poliestere termoplastico con doppia trecciatura in fibra aramidica; copertura in poliuretano antiabrasione microforato

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:  
per fluidi idraulici: da -40°C a +93°C  
per fluidi a base acquosa e aria: Max +65°C

| CODICE ARTICOLO | Diam. Interno<br>mm | Diam. esterno<br>mm | Press. esercizio<br>bar | Press. collaudo<br>bar | Press. scoppio<br>bar | Raggio<br>curvatura mm | Peso g/m |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| TFT18904        | 4.0000              | 8.3000              | 362                     | 725                    | 1450                  | 15                     | 50.5000  |
| TFT18905        | 5.0000              | 9.3000              | 362                     | 725                    | 1450                  | 22                     | 63.0000  |
| TFT18906        | 6.6000              | 12.5000             | 362                     | 725                    | 1450                  | 30                     | 104.5000 |
| TFT18908        | 8.0000              | 14.3000             | 350                     | 700                    | 1400                  | 40                     | 125.5000 |
| TFT18910        | 9.7000              | 16.5000             | 300                     | 600                    | 1200                  | 70                     | 147.5000 |
| TFT18913        | 13.0000             | 20.5000             | 250                     | 500                    | 1000                  | 90                     | 226.5000 |
| TFT18916        | 16.4000             | 24.0000             | 200                     | 400                    | 800                   | 130                    | 27.0000  |
| TFT18919        | 19.5000             | 27.5000             | 162                     | 325                    | 650                   | 150                    | 339.0000 |
| TFT18925        | 26.0000             | 34.2000             | 140                     | 280                    | 560                   | 190                    | 424.5000 |