Dalhotwater 10

Tubi in gomma per bassa pressione



Tubo per acqua calda in gomma epdm con sottostrato liscio nero resistente al calore, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma epdm liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata acqua calda mista a vapore.
Particolarmente indicato per lance di lavaggio di recipienti e contenitori industriali.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -40°C +120°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFG10010	10	20	40	10	30
TFG10012	12	22	40	10	30
TFG10013	13	23	40	10	30
TFG10015	15	25	40	10	30
TFG10016	16	26	40	10	30
TFG10018	18	28	40 - 60	10	30
TFG10020	20	30	40 - 60	10	30
TFG10025	25	35	40 - 60	10	30
TFG10030	30	41	40 - 60	10	30
TFG10032	32	44	60	10	30
TFG10038	38	50	40	10	30
TFG10040	40	54	40	10	30
TFG10045	45	61	40 - 60	10	30
TFG10051	51	67	40 - 60	10	30

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-calda-e-vapore/dalhotwater-10/