



Dalpaint

Tubi termoplastici per solventi e vernici



CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: trasporto in media pressione di solventi e vernici

COSTRUZIONE: sottostrato poliammide 12, n. 2 trecce in fibra sintetica ad alta tenacità; copertura in poliuretano antiabrasione microforato.

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Press. esercizio bar	Press. collaudo bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm	Peso g/m	Diam. interno pollici
TFT15505	5,0	9,3	220	440	880	26	56,5	3/16
TFT15506	6,6	12,5	215	430	860	30	101,0	1/4
TFT15508	8,0	14,3	195	390	780	40	119,0	5/16
TFT15510	9,7	16,5	187	375	750	70	149,5	3/8
TFT15513	13,0	20,5	157	315	630	90	218,0	1/2
TFT15516	16,4	24,0	130	260	520	130	258,0	5/8
TFT15519	19,5	27,5	105	210	420	150	322,0	3/4
TFT15525	26,0	34,2	77	154	310	180	437,0	1

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/solventi/dalpaint/>