Dalfood PVC

Tubi in materiale plastico



Tubo atossico leggero e flessibile in pvc plastificato con spirale di rinforzo in pvc rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna liscia, buona resistenza in aspirazione e in mandata. Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, REG. UE 10/2001 CE 1935/2004 2007/19 CE SIMULANTI A.B.C. e modifiche.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: per travaso bibite ed alimenti non contenenti grassi.

TEMPERATURA D'IMPIEGO:
da -40°C a +100°C

COLORE: trasparente con spirale avorio.

A richiesta disponibile in rotoli da 30 m nella versione con filo in rame per la messa a terra.

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Lung. rotolo m	Peso gr/m	Press. esercizio bar	Raggio curvatura mm
TFP13020	20	50	210	7	100
TFP13025	25	50	250	7	120
TFP13030	30	50	330	7	160
TFP13032	32	50	350	7	160
TFP13035	35	50	400	7	180
TFP13038	38	50	430	6	200
TFP13040	40	50	480	6	200
TFP13045	45	50	640	6	230
TFP13050	50	50	760	6	250
TFP13055	55	50	860	5	280
TFP13060	60	50	900	5	320
TFP13070	70	50	1120	4	400
TFP13075	75	50	1200	4	440
TFP13080	80	30	1560	4	480
TFP13090	90	30	1800	4	550
TFP130100	100	30	2160	3	620
TFP130120	120	20	2800	3	700

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/food-e-gas-inerti/dalfood-pvc/