



Tubo lineare in poliuretano 98 Shore A

Tubi pneumatici



Tubo estremamente flessibile grazie alle proprietà intrinseche del polimero anche alle basse temperature. Resistente all'abrasione e all'invecchiamento.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: Pneumatica, strumentazione di controllo e misurazione, equipaggiamenti sottovuoto, robotica, agricoltura

COLORE: azzurro, altri colori disponibili su richiesta

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C to +60°C

IMBALLO: rotolo 100 m

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Spessore mm	Press. esercizio bar a 23°C	Press. scoppio bar a 23°C	Raggio curvatura mm
DI 0370 UA	2.5000	4	0.7500	15	46	10
DI 0371 UA	2.0000	4	1.0000	22	67	15
DI 0372 UA	3.0000	5	1.0000	17	50	10
DI 0373 UA	4.0000	6	1.0000	13	40	20
DI 0374 UA	6.0000	8	1.0000	10	29	25
DI 0375 UA	5.5000	8	1.2500	14	41	35
DI 0376 UA	5.0000	8	1.5000	17	51	25
DI 0377 UA	7.0000	10	1.5000	12	35	25
DI 0379 UA	8.0000	10	1.0000	7	22	35
DI 0380 UA	9.0000	12	1.5000	10	29	45
DI 0381 UA	8.0000	12	2.0000	13	40	35