



PW - Avvitatore a impulso idraulico

Range di coppia da 5 a 65 Nm



PW Avvitatore a batteria a impulso idraulico shut-off, 18V

La potenza degli avvitatori a impulso si combina alla leggerezza e praticità degli utensili a batteria.

Gli avvitatori a batteria PW con tecnologia shut-off e impulso idraulico garantiscono una maggiore precisione rispetto agli avvitatori a massa battente.

** La batteria non è compresa.*

Utensile	Range di Coppia Nm	Velocità massima rpm	Attacco	Dimensioni in mm L x P x H	Peso in kg
PW-15	5,0 – 13,0	4500	1/4" esagono	226 x 80 x 189	1,15
PW-15S3	6,0 – 15,0	4500	3/8" – quadro	226 x 80 x 189	1,14
PW-25	10,0 – 23,0	4500	1/4" esagono	236 x 80 x 189	1,25
PW-25S3	11,0 – 25,0	4500	3/8" – quadro	236 x 80 x 189	1,24
PW-35	14,0 – 31,0	3500	1/4" esagono	236 x 80 x 189	1,35
PW-35S3	15,0 – 35,0	3500	3/8" – quadro	236 x 80 x 189	1,34
PW-45S3	22,0 – 45,0	3500	3/8" – quadro	239 x 80 x 189	1,41
PW-65S4	31,0 – 65,0	3200	1/2" – quadro	247 x 80 x 80	1,9

Indicazioni delle dimensioni e del peso senza batteria.

CARATTERISTICHE

- Avanzato e stabile sistema di stacco automatico
- Luce LED per illuminare l'area di serraggio
- Sensore start magnetico
- Possibilità di regolare numero di impulsi a seconda della tipologia di giunto
- Indicatore a LED sullo stato del processo
- Connettore USB-Mini per leggere le impostazioni di processo
- Design ergonomico con impugnatura ambidestra
- Pulsante per definire il senso di rotazione