



IWT - Avvitatore a impulso meccanico

Range di coppia da 3 a 120 Nm



IWT Avvitatore a impulso meccanico shut-off, 20V

La potenza degli avvitatori a impulso si combina alla leggerezza e praticità degli utensili a batteria.

Gli avvitatori ad impulso meccanico a batteria IWT, con gamma di coppia da 3 a 120 Nm, impiegati in ambito industriale e reparto manutenzione, possono essere utilizzati anche in fase di pre-avvitatura in modo da ridurre tempi ciclo su macchine agricole e macchine movimento terra.

Grazie al selettore per il controllo della velocità e preselezione della coppia si è sempre in grado di impiegare la forza richiesta.

** La batteria non è compresa.*

Utensile	Range di Coppia Nm	Velocità massima rpm	Attacco	Dimensioni L x P x H mm	Peso kg
IWT-025H2	3-25	2400	1/4" esagono	220 x 80 x 195	1
IWT-032H2	6-32	2400	1/4" esagono	220 x 80 x 195	1
IWT-032S3	6-32	2400	3/8" quadro	220 x 80 x 195	1
IWT-055S3	15-55	2400	3/8" quadro	220 x 80 x 195	1,1
IWT-055S4	15-55	2400	1/2" quadro	220 x 80 x 195	1,1
IWT-100S4	25-100	2400	1/2" quadro	220 x 80 x 195	1,1
IWT-120S4	30-120	2400	1/2" quadro	220 x 80 x 195	1,3

Indicazioni delle dimensioni e del peso senza batteria.

CARATTERISTICHE

- Avanzato e stabile sistema di stacco
- Luce LED per lavorare in ambienti oscuri
- Selettore per il controllo della velocità
- Indicatore a LED sullo stato del processo
- Connettore USB-Mini per leggere le informazioni di processo
- Design ergonomico con impugnatura ambidestra
- Pulsante per definire il senso di rotazione

Per il dettaglio completo:

<https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-a-batteria-a-pistola/con-impulso-meccanico/iwt-avvitatore-a-impulso-meccanico/>