TBSSO - Avvitatore programmabile con frizione meccanica - Lettore codici a barre e WI-FI opzionale

Coppia da 1 a 40 Nm | Cert. VDI | mod. diritto



TBSSO – Avvitatore a batteria programmabile con frizione meccanica shut-off, 18 V

Lettore codici a barre e WI-FI opzionale

I sistemi di avvitatura elettronici a batteria TorqBee sono usati nell'assemblaggio industriale per verificare e certificare in tempo reale ogni fase dell'avvitatura offrendo il pieno controllo e tracciabilità dell'operazione svolta.

Gli avvitatori TorqBee, disponibili dalla serie Light (shut-off) fino alla serie EC2 (classe A), hanno lo stesso design e utilizzano le stesse batterie (usate in combinazione anche con le rivettatrici).

L'unica differenza sta nell'introduzione di alcune funzioni aggiuntive.

Gli avvitatori a batteria Serie SO grazie alla funzione integrata del conteggio viti garantiscono il corretto serraggio di tutte le viti con conseguente riduzione degli errori e aumento della sicurezza.

L'opzione barcode inoltre consente un immediata selezione dei programmi salvati nell'utensile: dopo aver scansionato un codice a barre, l'avvitatore confronta i dati disponibili nel proprio database con i dati scansionati. Se al codice a barre è assegnato a un programma l'avvitatore attiva il programma corrispondente ed elabora le specifiche programmate.

L'avvitatore a batteria diritto TBSSO con memoria interna fino a 150.000 risultati di serraggio e 100 programmi salvati nell'utensile può lavorare in maniera indipendente oppure essere abbianto via WI-FI alla centralina BTC.

** La batteria non è compresa.*

Utensile	Range di Coppia (Nm)	Velocità massima (rpm)	Attacco	Dimensioni L x P x H (mm)	Peso (Kg)
TBSSO-4*	1,0 – 4,0	1.400	1/4“ – esagono	410 x 72 x 94	1,3
TBSSO-6*	1,5 – 6,5	1.100	1/4“ – esagono	410 x 72 x 94	1,3
TBSSO-10*	1,5 – 9,0	800	1/4“ – esagono	410 x 72 x 94	1,3
TBSSO-12*	3,0 – 13,0	550	1/4“ -esagono	410 x 72 x 94	1,3
TBSSO-30*	8,0 – 30,0	200	3/8" -quadro	450 x 72 x 94	2,2
TBSSO-40*	10,0 – 40,0	140	3/8" -quadro	450 x 72 x 94	2,2

** W = Opzione Wi-Fi | B = Opzione lettore codici a barre | WB = Opzione Wi-Fi e lettore codici a barre*

Indicazioni delle dimensioni e del peso senza batteria.

CARATTERISTICHE

· Precisione di coppia: ≤ +/- 5 % | Cmk > 1,67 | Cm > 2
· Parametri programmabili: Corrente, Angolo, Velocità, Tempo
· Programmazione multi-step (6 fasi di serraggio)
· Allarme vibrazione maniglia
· Indicatore a LED multicolore, visibile da tutte le angolazioni
· Gestione intelligente della batteria
· Motore brushless ad alta potenza
· Visualizzazione dei risultati di serraggio
· Il recupero dell'energia frenante prolunga la durata della batteria
· Massima ergonomia
· LED per illuminare l'area di serraggio
· Gli aggiornamenti possono essere installati via USB
· Display OLED
· Contatore viti con funzione di memoria
· 100 programmi individuali

· Min. 150.000 risultati di serraggio con corrente/angolo, salvati nell'utensile
· Opzionale: Lettore codici a barre e Wi-Fi

Per il dettaglio completo:

https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-a-batteria-dritti/avvitatori-a-batteria-dritti-con-frizione-meccanica/tbsso-avvitatore-programmabile-con-frizione-meccanica/