



CS - Avvitatori Pneumatici A Salterelli

Coppia di serraggio da 0,5 a 9 Nm



modello	velocità a vuoto giri/min	coppia Nm	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco esagonale	attacco aria
CS45	750	0,5-6,0	0,60	280	140	1/4"	1/4"
CS48	1.700	0,6-6,0	0,85	550	195	1/4"	1/4"
CS58	750	0,6-9,0	0,85	550	195	1/4"	1/4"

CARATTERISTICHE

- frizione a salterelli
- avviamento a leva
- frizione regolabile esternamente su scala graduata
- mandrino rapido con attacco esagonale da 1/4"
- impugnatura ergonomica con guaina in gomma
- scarico aria posteriore
- ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore con unica molla frizione
- peso contenuto
- motore brevettato: potenza superiore del 30% rispetto ai motori tradizionali
- motore di seconda generazione a 6 palette
- livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti

Per il dettaglio completo:

<https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumatici/a-salterelli/cs-avvitatori-pneumatici-a-salterelli/>