TDIS - Avvitatori Pneumoidraulici A Pistola Shut-Off

Coppia di serraggio da 5 a 450 Nm



FRIZIONE SHUT-OFF

modello	attacco esagonale	capacita' bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDIS-30D	1/4"	M6	5-12.5	4600	0,89	250	163	1/4"	6,5
TDIS-40D	1/4"	M6-M8	9-18	4600	0,92	250	170	1/4"	6,5
TDIS-50D	1/4"	M8	12-26	7200	0,92	350	170	1/4"	6,5
TDIS-60D	1/4"	M8	18-30	6200	1,00	400	181	1/4"	8
TDIS-70D	1/4"	M10	29-47	7200	1,35	400	197	1/4"	8

FRIZIONE SHUT-OFF

modello	attacco quadro	capacità bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDIS-30	3/8"	M6	6-12.5	4600	0,89	250	167	1/4"	6,5
TDIS-40	3/8"	M6-M8	10-19	4600	0,92	250	167	1/4"	6,5
TDIS-50	3/8"	M8	13-27	7200	0,92	350	167	1/4"	6,5
TDIS-60	3/8"	M8-M10	20-35	6200	1,00	400	178	1/4"	8
TDIS-65	3/8"	M10	27-45	4800	1,08	430	189	1/4"	8
TDIS-70	3/8"	M10	34-57	7200	1,35	450	194	1/4"	8
TDIS-80	3/8"	M10-M12	40-68	5100	1,21	500	194	1/4"	8
TDIS-90	1/2"	M12	57-90	5400	1,55	530	200	1/4"	8
TDIS-100	1/2"	M12-M14	75-120	5300	1,87	550	209	1/4"	8
TDIS-130	1/2"	M14-M16	113-148	3600	2,26	730	216	1/4"	11
TDIS-150	3/4"	M16	145-210	3700	3,10	730	238	1/4"	11
TDIS-180	3/4"	M16-M18	190-260	3100	3,90	730	264	3/8"	11
TDIS-200	3/4"	M18-M20	230-450	3100	4,25	1380	251	3/8"	13

CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/shut-off-avvitatori-pneumoidraulici/tdis-avvitatori-pneumoidraulici-a-pistola-shut-off/