TDIS - Avvitatori pneumoidraulici ad angolo shut-off

Coppia di serraggio da 8,5 a 60 Nm



FRIZIONE SHUT-OFF

modello	attacco esagonale	capacita' bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDIS-50RD	1/4"	M6-M8	8.5-16	4300	1-20	320	253	1/4"	6,5
TDIS-60RD	1/4"	M8	12.5-22	4700	1,30	400	264	1/4"	8
TDIS-70RD	1/4"	M8	18-29	4500	1,40	400	272	1/4"	8

FRIZIONE SHUT-OFF

modello	attacco quadro	capacita' bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDIS-50R	3/8"	M6-M8	9.5-17	4300	1,20	320	253	1/4"	6,5
TDIS-60R	3/8"	M8	14-24	4700	1,30	400	264	1/4"	8
TDIS-70R	3/8"	M8-M10	20-31	4500	1,40	400	272	1/4"	8
TDIS-70RG	3/8"	M10	30-50	2000	1,60	400	281	1/4"	8
TDIS-70RH	1/2"	M10-M12	40-60	2200	1,60	400	281	1/4"	8

CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/shut-off-avvitatori-pneumoidraulici/tdis-avvitatori-pneumoidraulici-ad-angolo-shut-off/