



Chiave Elettronica DIAL (ED)

Coppia da 0,56 a 67,79 Nm



La nuova chiave elettronica Electronic Dial (ED) offre caratteristiche tecniche allo stato dell'arte per eseguire misure di coppia precise ed accurate.

Il design ED offre un facile setup e uso della chiave.

Non è necessario guardare direttamente il display in quanto sono presenti 3 LED di stato ed un cicalino.

La chiave ED offre caratteristiche di durata non paragonabili ad altre chiavi elettroniche.

MODELLO	ATTACCO	RANGE DI COPPIA			ANGOLO	LUNGHEZZA mm	PESO Kg
		Nm	Ft. Lb.	In. Lb.			
CDI501ED	1/4"	0,56 – 5,65	5 – 50	0,42 – 4,17	57 – 57,61	292	0,57
CDI2502ED	3/8"	2,82 – 28,25	25 – 250	2,08 – 20,83	28 – 280,03	368	0,68
CDI6002ED	3/8"	6,79 – 67,79	60 – 600	5 – 50	69 – 691,27	368	0,68

CARATTERISTICHE

- 4 unità di misura: lb, in lb, Nm, kg.cm.
- Accuratezza: +/- 1% del valore indicato CW & CCW, dal 20% al 100% della scala totale
- 3 step LED (Luce Gialla = in avvicinamento alla coppia desiderata | Luce Verde = coppia impostata raggiunta | Luce Rossa = coppia impostata superata)
- Cicalino per indicare la coppia raggiunta
- Tono di allarme per coppia superata
- Corpo ergonomico e maneggevole
- Il display può essere ruotato di 180° per l'uso con la mano sinistra
- Coperchio batteria con design anti FOD
- Coppia raggiunta indicata per 10 secondi sul display
- Materiale di costruzione speciale per uso intensivo
- Resistente ad oli ed altri componenti chimici
- Barra di stato per controllo coppia applicata
- Batteria 9V standard
- Certificato N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology) incluso
- Osserva e supera le norme ASME B107.28 – 2005