DO - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,20 a 4,41 Nm



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	attacco	sistema avviamento	peso kg
DO-250ESD	0,20 – 2,45	630 – 1050	esagono 1/4"	a leva	0,72
DO-350ESD	0,20 – 3,43	460 – 750	esagono 1/4"	a leva	0,72
DO-450ESD	0,30 – 4,41	330 – 550	esagono 1/4"	a leva	0,72
DO-250PESD	0,20 – 2,45	630 – 1050	esagono 1/4"	a pressione	0,72
DO-350PESD	0,20 – 3,43	460 – 750	esagono 1/4"	a pressione	0,72
DO-450PESD	0,30 – 4,41	330 – 550	esagono 1/4"	a pressione	0,72

CARATTERISTICHE

· Progettato per migliorare il comfort dell' operatore, leggero e compatto.
· Motore a spazzole.
· Progettato con attenzione alla produttività: robusto e durevole – Indicato per alte produzioni, sistema shut-off accurato (+/3%), controllo della velocità, privo di manutenzione (shut-off azionato da sensore magnetico).
· Sviluppato per la qualità per la qualità: ESD free, semplice regolazione esterna della coppia.
· Rumorosità: < 70 dBA, livello di vibrazione: < 2,5 m/s^2

DOTAZIONE STANDARD
· Cavo 3 m per alimentazione elettrica
· Molle per regolazione frizione
· 2 spazzole carbonio
· Anello di sospensione
· 2 bits Philips n° 0, n° 1
· Manuale utilizzatore

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-elettrici-shut-off-con-frizione-meccanica/serie-do-ga/avvitatore-shut-off-do/