



GX MICRO 30V - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,02 a 0,45 Nm | Con regolazione digitale della velocità e frizione soft stop



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
GX-035ESD	0,02 – 0,34	300 – 1100	A leva	mezza luna/ 4 mm	0,24
GX-045ESD	0,04 – 0,45	300 – 700	A leva	mezza luna/ 4 mm	0,24

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

CARATTERISTICHE

- Maggiore produttività: grazie al motore brushless ad alto rendimento
- Maggiore comfort: grazie a un'ergonomia migliorata e calore e rumorosità ridotti
- Maggiore economia: grazie al motore brushless, vita del motore triplicata
- Manutenzione ridotta: il miglior Tempo Medio tra Guasti (MTBF) mai ottenuto sinora (grazie all'assenza di spazzole da sostituire, interruttore partenza e reversibilità senza contatto, allarme e protezione da surriscaldamento e sovraccarico di corrente)
- Incremento della qualità in produzione: grazie alla protezione ESD, alla frizione con precisione del +/-3% e frizione softstop
- Rumorosità: <70 dBA, livello di vibrazione <2,5 m/s²

L'avvitatore GX MICRO è da abbinare alla centralina XS-40D

Per il dettaglio completo:

<https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-elettrici-shut-off-con-frizione-meccanica/serie-gx/avvitatore-shut-off-gx-micro-30-v/>