GX MICRO 30V - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,02 a 0,45 Nm | Con regolazione digitale della velocità e frizione soft stop



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
GX-035ESD	0,02 – 0,34	300 – 1100	A leva	mezza luna/ 4 mm	0,24
GX-045ESD	0,04 – 0,45	300 – 700	A leva	mezza luna/ 4 mm	0,24

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

CARATTERISTICHE

· Maggiore produttività: grazie al motore brushless ad alto rendimento
· Maggiore comfort: grazie a un'ergonomia migliorata e calore e rumorosità ridotti
· Maggiore economia: grazie al motore brushless, vita del motore triplicata
· Manutenzione ridotta: il miglior Tempo Medio tra Guasti (MTBF) mai ottenuto sinora (grazie all'assenza di spazzole da sostituire, interruttore partenza e reversibilità senza contatto, allarme e protezione da surriscaldamento e sovraccarico di corrente)
· Incremento della qualità in produzione: grazie alla protezione ESD, alla frizione con precisione del +/-3% e frizione softstop
· Rumorosità: <70 dBA, livello di vibrazione <2,5 m/s2

L'avvitatore GX MICRO è da abbinare alla centralina XS-40D