GXT 30V - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,09 a 1,20 Nm | Con impostazione di angolo, tempi e sequenza



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
GXT-80ESDV2	0,09 – 0,80	450 – 1000	a leva	esagono 1/4"	0,35
GXT-120ESDV2	0,20 – 1,20	300 – 700	a leva	esagono 1/4"	0,35

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

CARATTERISTICHE

· Maggiore produttività: grazie al motore brushless ad alto rendimento
· Maggiore comfort: grazie a un'ergonomia migliorata e calore e rumorosità ridotti
· Maggiore economia: grazie al motore brushless, vita del motore triplicata
· Manutenzione ridotta: il miglior Tempo Medio tra Guasti (MTBF) mai ottenuto sinora (grazie all'assenza di spazzole da sostituire, interruttore partenza e reversibilità senza contatto, allarme e protezione da surriscaldamento e sovraccarico di corrente)
· Incremento della qualità in produzione: grazie alla protezione ESD, alla frizione con precisione del +/-3% e frizione softstop
· Rumorosità: <70 dBA, livello di vibrazione <2,5 m/s2

L'avvitatore GXT 30V è da abbinare alla centralina XS-40D