



GXA 30V - Avvitatore per uso automazione

Coppia da 0,03 a 1,20 Nm | Con avvio remoto



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
GXA-035V2	0,03 – 0,35	300 – 1100	remoto	mezza luna/ 4 mm	0,45
GXA-045V2	0,04 – 0,45	300 – 700	remoto	mezza luna/ 4 mm	0,45
GXA-080V2	0,10 – 0,80	450 – 1000	remoto	esagono 1/4"	0,45
GXA-120V2	0,20 – 1,20	300 – 700	remoto	esagono 1/4"	0,45

Il motore viene consegnato completo di cavo da 3 m

CARATTERISTICHE

- Maggiore produttività: grazie al motore brushless ad alto rendimento
- Maggiore comfort: grazie a un'ergonomia migliorata e calore e rumorosità ridotti
- Maggiore economia: grazie al motore brushless, vita del motore triplicata
- Manutenzione ridotta: il miglior Tempo Medio tra Guasti (MTBF) mai ottenuto sinora [grazie all'assenza di spazzole da sostituire, interruttore partenza e reversibilità senza contatto, allarme e protezione da surriscaldamento e sovraccarico di corrente]
- Incremento della qualità in produzione: grazie alla protezione ESD, alla frizione con precisione del +/-3% e frizione softstop
- Rumorosità: <70 dBA, livello di vibrazione <2,5 m/s²

* *Adattatore per sistema di aspirazione viti opzionale*

Il motore GXA 30V è da abbinare alla centralina XS-40DFA

Per il dettaglio completo:

<https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-elettrici-shut-off-con-frizione-meccanica/serie-gx/avvitatore-shut-off-gxa-30-v/>