GX-BT 35V - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 1,0 a 9,80 Nm | Selettore velocità e soft start



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
GX-35BTESD-G	1,00 – 3,40	700 – 1500	a leva	esagono 1/4"	0,90
GX-50BTESD-G	2,00 – 4,90	600 – 1050	a leva	esagono 1/4"	0,90
GX-100BTESD-G	4,00 – 9,80	150 – 550	a leva	esagono 1/4"	0,90

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

CARATTERISTICHE

· Impostazioni velocità e soft start integrate
· Motore brushless
· Ridotta rumorosità e calore trasmesso, basso consumo di energia
· Protezione da sovraccarichi, sbazi di tensione e alta temperatura con indicatore a LED
· ESD free con corpo in plastica conduttiva
· Rumorosità: <70 dBA, livello di vibrazione: <2,5 m/s^2

L'avvitatore GX-BT è da abbinare alla centralina XS-35D

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-elettrici-shut-off-con-frizione-meccanica/serie-gx/avvitatore-shut-off-gx-bt/