GA - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,08 a 1,18 Nm



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	attacco	sistema avviamento	peso kg
GA-150ESD	0,08 – 0,78	700 – 1000	esagono 1/4"	a leva	0,31
GA-180ESD	0,10 – 1,18	450 – 700	esagono 1/4"	a leva	0,31
GA-150PESD	0,08 – 0,78	700 – 1000	esagono 1/4"	a pressione	0,31
GA-180PESD	0,10 – 1,18	450 – 700	esagono 1/4"	a pressione	0,31

CARATTERISTICHE

Ideato per il comfort dell'operatore: leggero e compatto, design ergonomico
Motore a spazzole
Ideato per la produttività: frizione shut off accurata (+ / – 3%), controllo della velocità, privo di manutenzione (shut-off gestito da sensore magnetico)
Ideato per la qualità: ESD free, regolazione esterna della coppia, soft start, GA-150, GA-150P, modalità doppio colpo
Livello di rumore: <70 dBA, livello di vibrazione:<2,5 m/s^2

Dotazione standard
· Cavo 3 m per alimentazione elettrica
· Molle per regolazione frizione
· 2 spazzole carbonio
· Anello di sospensione
· 2 bits Philips n° 0, n° 1
· Manuale utilizzatore

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-elettrici-shut-off-con-frizione-meccanica/serie-do-ga/avvitatore-shut-off-ga/