GY 35V - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,70 a 9,80 Nm



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	sistema avviamento	attacco	peso kg
GY-35ESD-G	0,7 – 3,4	500 – 1500	a leva	esagono 1/4"	0,80
GY-50ESD-G	1,00 – 4,9	400 – 1100	a leva	esagono 1/4"	0,80
GY-100ESD-G	3,9-9,8	250 – 500	a leva	esagono 1/4"	0,85
GY-35PESD-G	0,7 – 3,4	500 – 1500	a pressione	esagono 1/4"	0,80
GY-50PESD-G	1,00 – 4,9	400 – 1100	a pressione	esagono 1/4"	0,80
GYA-35ESD -GV2	0,7 – 3,4	500 – 1500	remoto	esagono 1/4"	0,95
GYA-50ESD-GV2	1,00 – 4,9	400 – 1100	remoto	esagono 1/4"	0,95
GYA-100ESD -GV2	3,9-9,8	250 – 500	remoto	esagono 1/4"	0,95

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

CARATTERISTICHE

· Ottimo rapporto peso/ergonomia/potenza
· Motore brushless
· Alta velocità 250 – 1500 rpm (3 modelli)
· Progettato per alta produttività
· Minor rumore, minor calore, meno consumo di energia
· Protezione calore, sovraccarico e voltaggio con display a LED
· ESD free con corpo in plastica conduttiva
· Rumorosità <70 dBA – Livello di vibrazione <2,5 m/s^2

L'avvitatore GY 40V è da abbinare alla centralina XT-35D