SMT Avvitatori elettronici con traduttore

Coppia da 0,6 a 7 Nm



La serie SMT è il sistema di avvitatura elettronico intelligente con trasduttore per il controllo della coppia e contatore viti integrato.
Disponibili diversi modelli di avvitatori con trasduttore integrato, motore DC brushless e certificati ESD.
La centralina SMT-C1 consente agli operatori di programmare e controllare i processi di avvitatura, impostare diversi parametri di serraggio e trasferire i dati.
Gli utilizzatori possono selezionare diverse strategie di serraggio ed utilizzare programmi con più fasi.

CARATTERISTICHE

· Trasduttore di coppia integrato
· Motore DC brushless
· Impugnatura ergonomica soft grip
· Luce led attiva durante le operazioni di assemblaggio illuminano l'area di lavoro
· Modalità di avviamento a leva/ a pressione/ a leva + pressione
· Pulsante di svitatura
· Indicatore led e segnali acustici: l'operatore è guidato in tutte le fasi di assemblaggio

VERDE + BEEP = avvitatura OK
ROSSO = avvitatura NON OK
VERDE + BEEP PROLUNGATO = OK

MODELLO	RANGE DI COPPIA (Nm)	VELOCITÀ MASSIMA (rpm)	ATTACCO INSERTO	PESO (g)	LUNGHEZZA (mm)	ALIMENTAZIONE	CONSUMO	CENTRALINA DI CONTROLLO
SMT-30I	0,6 - 3	1600	esagonale 1/4"	830	297	DC40V	90W	SMT-C1
SMT-50I	1 - 5	1100	esagonale 1/4"	830	297	DC40V	90W	SMT-C1
SMT-70I	1,4 - 7	660	esagonale 1/4"	830	297	DC40V	90W	SMT-C1

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/sistemi-a-controllo-coppia-angolo/serie-smt/smt-avvitatori-elettronici/