Fascette a molla DIN 3021

W1 - 50 CRV4 Acciaio | Per usi gravosi



Questa fascetta a molla costruita nel pieno rispetto della normativa DIN 3021 è consigliata per applicazioni con variazioni di temperatura comprese tra i -40°C e +120°C. La sua forma permette di garantire la costanza della forza radiale sviluppata sul manicotto nonostante le variazioni dovute alla temperatura. La fascetta è riutilizzabile ed il montaggio è semplice.

Campo di applicazione

Fascette idonee per il serraggio di tubazioni soggette a variazioni di temperatura su macchinari agricoli, motori, circuiti per acqua di raffreddamento e riscaldamento, tubi di scarico carburante, condotte dell'aria.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

BANDA: acciaio 50 CRV4, con zincatura colore nero o grigio

CHIUSURA: a molla

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO NOMINALE (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CONFEZIONE (pz/scatola)	CODICE ARTICOLO
15	17	15,2 - 18,3	0,85	200	800	FSAMH17
15	19	17,8 - 20	1,30	200	800	FSAMH19
15	20	18,4 - 21,8	1,30	200	800	FSAMH20
15	21	19,5 - 22,5	1,30	200	800	FSAMH21
15	23	21 - 24,7	1,30	200	800	FSAMH23
15	24	22 - 26	1,30	200	800	FSAMH24
15	25	23 - 36,8	1,50	200	800	FSAMH25
15	26	24,3 - 28	1,60	200	800	FSAMH26
15	27	25 - 28,9	1,60	200	800	FSAMH27
15	29	27 - 31,5	1,75	200	800	FSAMH29
15	31	28,5 - 22	1,75	200	800	FSAMH31
15	32	29,3 - 34,5	1,75	200	800	FSAMH32
15	35	31,5 - 38	1,75	200	800	FSAMH35
15	36	32,5 - 29	1,75	200	800	FSAMH36
15	38	34,5 - 41,5	1,75	200	800	FSAMH38
15	39	35 - 42	1,75	200	800	FSAMH39
15	40	35,5 - 42,5	1,75	200	800	FSAMH40

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO NOMINALE (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CONFEZIONE (pz/scatola)	CODICE ARTICOLO
15	42	37,2 - 44,5	1,90	100	400	FSAMH42
15	43	38 - 45,5	1,90	100	400	FSAMH43
15	44	38,5 - 46,5	1,90	100	400	FSAMH44
15	46	40,5 - 49	2,00	100	400	FSAMH46
15	47	41 - 50	2,00	100	400	FSAMH47
15	50	43,5 - 53	2,00	100	400	FSAMH50
15	51	44 - 54	2,00	100	400	FSAMH51
15	53	46 - 56	2,20	100	400	FSAMH53
15	55	46,8 - 58	2,20	100	400	FSAMH55
12	17	15,2 - 18,3	0,85	200	800	FSAMH17/12
12	19	17,8 - 20	1,30	200	800	FSAMH19/12
12	20	18,4 - 21,8	1,30	200	800	FSAMH20/12
12	21	19,5 - 22,5	1,30	200	800	FSAMH21/12
12	23	21 - 24,7	1,30	200	800	FSAMH23/12
12	24	22 - 26	1,30	200	800	FSAMH24/12
12	25	23 - 36,8	1,50	200	800	FSAMH25/12
12	26	24,3 - 28	1,60	200	800	FSAMH26/12
12	27	25 - 28,9	1,60	200	800	FSAMH27/12
12	29	27 - 31,5	1,75	200	800	FSAMH29/12
12	31	28,5 - 22	1,75	200	800	FSAMH31/12
12	32	29,3 - 34,5	1,75	200	800	FSAMH32/12
12	35	31,5 - 38	1,75	200	800	FSAMH35/12
12	36	32,5 - 29	1,75	200	800	FSAMH36/12
12	38	34,5 - 41,5	1,75	200	800	FSAMH38/12
12	39	35 - 42	1,75	200	800	FSAMH39/12
12	40	35,5 - 42,5	1,75	200	800	FSAMH40/12
12	42	37,2 - 44,5	1,90	100	400	FSAMH42/12
12	43	38 - 45,5	1,90	100	400	FSAMH43/12
12	44	38,5 - 46,5	1,90	100	400	FSAMH44/12

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO NOMINALE (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CONFEZIONE (pz/scatola)	CODICE ARTICOLO
12	46	40,5 - 49	2,00	100	400	FSAMH46/12
12	47	41 - 50	2,00	100	400	FSAMH47/12
12	50	43,5 - 53	2,00	100	400	FSAMH50/12
12	51	44 - 54	2,00	100	400	FSAMH51/12
12	53	46 - 56	2,20	100	400	FSAMH53/12
12	55	46,8 - 58	2,20	100	400	FSAMH55/12

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-pinzabili/fascette-a-molla-din-3021/