# RBL - Rivettatrice a batteria per rivetti ciechi

SERIE LIGHT | Forza di regolazione 20 kN | corsa 25 mm



Le rivettatrici a batteria RivBee® sono la soluzione ideale per le applicazioni industriali che necessitano un maggiore controllo del processo di rivettatura.
Dalla semplice funzione di conteggio rivetti fino alle funzioni più avanzate come il sensore di forza, lo scanner codice a barre e la comunicazione radio. RivBee® offre numerosi vantaggi rispetto alle rivettatrici standard.
Dotate di tecnologia QuickRiv, la quale consente una rapida elaborazione dei rivetti ciechi.

*Batteria, caricabatterie e ugello non inclusi.

| Modello | forza di regolazione massima | Velocità di regolazione mm/sec. | Misure L x P x H | Peso in kg | Diametro massimo del mandrino | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL-15 | 15 kN | 47 | 302x73x270 | 1,7 | 4,5 mm | incl. Sensore di pressione e testa di estrazione 60 mm |
| RBL-20 | 20 kN | 37 | 302x73x270 | 1,7 | 6,3 mm | incl. Sensore di pressione e testa di estrazione 60 mm |
| RBL-15SFC1 | 15 kN | 47 | 302x73x270 | 1,7 | 4,5 mm | incl. Sensore di pressione e testa di estrazione SFC |
| RBL-20SFC4 | 20 kN | 37 | 302x73x270 | 1,7 | 6,3 mm | incl. Testa di estrazione SFC |
| RBL-15HU | 15 kN | 47 | 302x73x270 | 1,7 | 4,5 mm | senza testa di estrazione e sensore di pressione |
| RBL-20HU | 20 kN | 37 | 302x73x270 | 1,7 | 6,3 mm | senza testa di estrazione e sensore di pressione |
| RBL-15CH | 15 kN | 47 | 302x73x270 | 1,7 | 4,5 mm | senza testa di estrazione e sensore di pressione |
| RBL-20CH | 20 kN | 37 | 302x73x270 | 1,7 | 6,3 mm | senza testa di estrazione e sensore di pressione |

SFCx = SFC espansore testa di estrazione
HU = Adattatore per Huck testa di estrazione
HU = Adattatore per testa di estrazione Cherry
Dimensioni e pesi senza testa di estrazione e batteria.

## CARATTERISTICHE

· Corsa del dispositivo: 25 mm
· Parametri programmabili:
– Corrente
– Corsa
– Velocitàè
– Ora
· Programmazione multi-step (6 fasi)
· Tecnologia QuickRiv
· Testa di estrazione con sistema di cambio rapido
· Teste di estrazione disponibili per espansore Koenig
· Adattatore disponibile per Huck / GageBilt / Cherry
· Allarme vibrazione maniglia
· Indicatore di stato a LED multicolore
· Gestione intelligente della batteria
· Motore brushless ad alta potenza
· Visualizzazione dei risultati di rivettatura
tramite LED di stato
· Monitoraggio del contenitore di raccolta
(secondo direttiva UE 2006/42/EC)
· LED per illuminare l'area di applicazione
· Il recupero dell'energia frenante prolunga
la durata della batteria
· Gli aggiornamenti possono essere installati via USB